

コールドアングル

(ピン角コールドアングル)



<特徴>

コバ、外Rがピン角出しの新形状で建築物としての収まりが良い。
冷間仕上げで肌が良く高級研磨品に適している。

SUS304 圧延品 (電算表示名はコールドL)

サイズ			角 R		4M kg / P	6M kg / P	在庫
t	A	B	外 R	内 R			
3	20	20	0.8 以下	1.5 以下	3.54		
3	25	25	0.8 以下	1.5 以下	4.48		
3	30	30	0.8 以下	1.5 以下	5.44	8.16	
3	40	40	0.8 以下	1.5 以下	7.36	11.0	
3	50	50	0.8 以下	1.5 以下	9.24	13.9	
4	30	30	0.8 以下	1.5 以下		10.7	
4	40	40	0.8 以下	1.5 以下		14.5	
4	50	50	0.8 以下	1.5 以下		18.3	
5	30	30	1.5 以下	1.5 以下		13.1	
5	40	40	1.5 以下	1.5 以下		17.9	
5	50	50	1.5 以下	1.5 以下		22.6	
6	30	30	1.5 以下	2.0 以下		15.5	
6	40	40	1.5 以下	2.0 以下		21.2	
6	50	50	1.5 以下	2.0 以下		26.9	
6	60	60	1.5 以下	2.0 以下		32.6	
6	65	65	1.5 以下	2.0 以下		35.5	
6	75	75	1.5 以下	2.0 以下		41.2	
9	50	50	1.5 以下	2.0 以下		39.0	
9	75	75	1.5 以下	2.0 以下		60.6	

メーカー在庫の為、在庫等につきましては御確認が必要です
