

アルミパンチングメタル

〔 片 面 S P V 〕

材質 A1100(1.5t以下は1050も含む)

表面 状態	板厚 × 孔径 × ピッチ			開孔率 (%)	1000 × 2000		1250 × 2500 (4 × 8)	
	t	×	×		重量/枚	@/ヶ	重量/枚	@/ヶ
	0.5	×	マル × シュウ	32	1.85			
	0.8	×	マル × シュウ	32	2.96			
	1.0	×	マル × シュウ	32	3.70			
	1.5	×	マル × シュウ	32	5.54			
	1.0	×	2 × 3.5	29.6	3.82			
	1.0	×	3 × 4	50.9	2.68			
	0.5	×	3 × 5	32.6	1.83			
	0.8	×	3 × 5	32.6	2.94			
	1.0	×	3 × 5	32.6	3.66			
	1.2	×	3 × 5	32.6	4.40			
	1.5	×	3 × 5	32.6	5.50			
	2.0	×	3 × 5	32.6	7.34			
	1.0	×	4 × 7	29.6	3.82			
	2.0	×	4 × 7	29.6	7.66			
	0.8	×	5 × 8	35.4	2.82			
	1.0	×	5 × 8	35.4	3.52			
	1.2	×	5 × 8	35.4	4.22			
	1.5	×	5 × 8	35.4	5.28		8.22	
	2.0	×	5 × 8	35.4	7.02		11.0	
シルバー	2.0	×	5 × 8	35.4	7.02			
ブロンズ	2.0	×	5 × 8	35.4	7.02			
ホワイト	2.0	×	5 × 8	35.4				
ブラック	2.0	×	5 × 8	35.4				
	1.0	×	6 × 9	40.2	3.26			
	2.0	×	6 × 9	40.2	6.50			
	1.0	×	8 × 10	57.9	2.30			
	1.5	×	8 × 12	40.2	4.88		7.62	
	2.0	×	8 × 12	40.2	6.50		10.2	
シルバー	2.0	×	8 × 12	40.2	6.50			
	2.0	×	10 × 13	53.6	5.04			
	1.0	×	10 × 15	40.2	3.26			
	1.5	×	10 × 15	40.2	4.88			
	2.0	×	10 × 15	40.2	6.50		10.2	
シルバー	2.0	×	10 × 15	40.2	6.50			
ブロンズ	2.0	×	10 × 15	40.2	6.50			
	3.0	×	10 × 15	40.2	9.76			
	1.0	×	12 × 18	40.2	3.26			
	1.5	×	12 × 18	40.2	4.88			
	2.0	×	12 × 18	40.2	6.50			
	2.0	×	15 × 20	50.9	5.34			
	1.5	×	20 × 30	40.2	4.88			
	2.0	×	20 × 30	40.2	6.50			

注意事項

納期・運賃については各支店、営業所にお問い合わせ下さい。
 0.5tについては表面SPVがありません。
 在庫品・シルバー、ブロンズについてはアルマイト仕上です。
 メーカー在庫の為、在庫等につきましては御確認が必要です